

Schnelltrockner

Code: P.101.xxx

Verwendung

Zum Trocknen von Papier oder Zellstoffblättern oder zur Massenbestimmung von Papierschlamm.

Anwendbare Normen

- TAPPI T205





Panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym



Suszarka szybkobieźna 900 x 400 mm

Gerätebeschreibung

PTE Austria's Schnelltrockner ist ein stabiles Gerät mit hochwertigem Edelstahlgehäuse, welches die Aluminium Heizplatten umschließt und somit das Berühren der Heizelemente seitlich verhindert. Die leichte obere Abdeckung ist innenseitig mit einer speziellen Membran bespannt, welche beim Trockenvorgang die Blätter auf der Heizplatte festhält und so ein Verziehen des Blattes verhindert. Der Schnelltrockner kann bis zu einer Temperatur von 180°C trocknen. Derzeit werden 4 verschiedene Größen angeboten. Mit dem größten Modell können bis zu 6 Standard TAPPI Blätter gleichzeitig getrocknet werden.

Lieferumfang

- Schnelltrockner
- Stromkabel
- Ersatzgewebe
- 2 Zusatzsicherungen (3,15 A und 12,5 A)
- Bedienungsanleitung
- CE Zertifikat

Spezifikationen

- hochwertiges Edelstahlgehäuse
- spezielle Heizplatte aus eloxiertem Aluminium
- gleichmäßige Wärmeverteilung
- Abdeckung des Trockenbereichs aus leichtem Material
- EIN/AUS Schalter leicht erreichbar auf der Vorderseite des Gerätes
- Temperatur einstellbar (bis zu 180°C ±1°C)
- luftdurchlässiges und hitzebeständiges Spezialgewebe für perfektes Verdunsten des Dampfes
- Gewebe leicht wechselbar

Anschlüsse

- Strom: 230 V, 50 Hz AC
(andere Spannungen auf Anfrage)

Modelle

Code	Größe	Abmessungen	Gewicht	Leistung 230 V
P.101.350	350 x 350 mm	385 x 485 x 190 mm	17 kg	2000 W
P.101.480	480 x 480 mm	513 x 600 x 190 mm	30 kg	2400 W
P.101.580	580 x 430 mm	615 x 565 x 190 mm	34 kg	2400 W
P.101.900	900 x 400 mm	935 x 535 x 190 mm	50 kg	3200 W