

RK - Trocknertisch

Code: P.405.Dx

Verwendung

Zum Trocknen von Laborblättern, die mit dem Rapid Köthen Blattbildner hergestellt wurden.

Anwendbare Normen

- ISO 5269-2
- DIN 54358



Gerätebeschreibung

Im robusten Untergestell mit Edelstahlrahmen sind die Pumpe, Heizwasserbad, usw. untergebracht und die Arbeitsplatte beinhaltet die Trockner mit Temperaturkontrollanzeige sowie ein integriertes Touchpanel zur benutzerfreundlichen Bedienung. Alle Einstellungen für den Trocknungsprozess können über diesen Touchscreen voreingestellt und gesteuert werden.

Prozessbeschreibung

Das nasse Laborblatt wird mit dem Trägerkarton und Deckblatt in den Trockner gelegt und der Trocknungsprozess wird über das Touchdisplay gestartet. Nach einer vorgewählten Zeit stoppt der Trockner automatisch und das getrocknete Laborblatt kann entnommen werden.

Lieferumfang

- Trocknertisch mit bestellter Anzahl an Trocknern
- Starterset an Verbrauchsmaterialien
- Ersatzdichtung & Trocknermembrane
- Abflussrohrset
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung
- Zertifikate

Spezifikationen

- hochwertige Verarbeitung von erstklassigem korrosionsbeständigem Material
- erleichterte Bedienung über Touchscreen
- leicht zugänglicher Hauptschalter
- Wasserumlauf laut Norm von 3 - 6 l/Min
- Wassertemperatur von 93 - 97°C laut Norm, individuell einstellbar
- Absaugung der Luft im Trocknerinneren über integriertes Absaugsystem

Anschlüsse

- Spannung: 400V, 50 Hz
(andere Spannungen auf Anfrage möglich)
- Druckluft: 600 kPa
- Wasser: 200 kPa
- Abfluss: Ø 50 mm Abflussrohr

Modelle

Code	Article
P.405.D1	Tisch mit einem Trockner
P.405.D2	Tisch mit zwei Trockner
P.405.D3	Tisch mit drei Trockner
P.405.D4	Tisch mit vier Trockner
P.405.D5	Tisch mit fünf Trockner