

# Szafa Suszarnicza

obudowa ze stali nierdzewnej lub  
malowana proszkowo

Kod: L.801.xxx.xx

## Zastosowanie

Do obróbki cieplnej różnych materiałów do 300°C.



## Opis urządzenia

Ten piec elektryczny jest idealny do suszenia, podgrzewania, testów termicznych podobnych zastosowań w środowisku z naturalną cyrkulacją powietrza. Wymuszony obieg powietrza umożliwia równomierny rozkład temperatury i zapewnia optymalne rezultaty. Piec idealnie nadaje się do stosowania w laboratoriach naukowych, instytucjach edukacyjnych, medycynie oraz przemyśle celulozowym.

## Model podstawowy

- komora wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- regulowany, wymuszony, poziomy obieg powietrza
- 3 półki ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna z wełny mineralnej (bezzbestowa)
- drzwi prawostronne
- wewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej
- brzęczyk na końcu programu
- nieregulowana ochrona przed przegrzaniem
- panel sterowania w dolnej części pieca
- nieprogramowalny regulator temperatury – "Omron E5CC"
- krótki czas nagrzewania / chłodzenia
- obudowa zewnętrzna dostępna ze stali nierdzewnej lub szarej, malowanej proszkowo blachy stalowej

## Akcesoria opcjonalne

- "Eurotherm 3216" (nieprogramowalny regulator temperatury)
- "Eurotherm 3208" (programowalny regulator temperatury)
- "Omron E5CC-T" (programowalny regulator temperatury)
- interfejs PC i własne oprogramowanie
- nieregulowana ochrona przed przegrzaniem
- regulowane zabezpieczenie przed przegrzaniem "Eurotherm 3216"
- wyłącznik czasowy
- układ zasilania gazem osłonowym argon lub azot (przepływomierz, reduktor, przyłącza) + dodatkowe uszczelnienie komory
- dodatkowy otwór z pokrywą Ø50 mm
- dodatkowe uszczelnienie komory
- okno 258 x 200 mm
- dodatkowa półka
- wzmocniona półka

## Połączenia

- Elektryczne: 230 V, 50 Hz

## Modele

Kod	Wykonanie	Maks. temp.	Poj.	Wymiary komory	Wymiary obudowy zewnętrznej	Waga netto
L.801.020	grey*	300°C	20 l	240 x 280 x 340 mm	460 x 680 x 640 mm	36 kg
L.801.020.SS	stainless steel					
L.801.060	grey*		60 l	380 x 380 x 420 mm	600 x 755 x 720 mm	49 kg
L.801.060.SS	stainless steel					
L.801.120	grey*		120 l	550 x 400 x 580 mm	750 x 775 x 880 mm	68 kg
L.801.120.SS	stainless steel					
L.801.220	grey*		220 l	730 x 500 x 620 mm	930 x 875 x 915 mm	91 kg
L.801.220.SS	stainless steel					
L.801.420	grey*		420 l	1000 x 500 x 860 mm	1200 x 905 x 1200 mm	178 kg
L.801.420.SS	stainless steel					

**Więcej modeli dostępnych jest na życzenie!**  
**Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim osobistym dystrybutorem lub PTE Austria bezpośrednio.**

\*zewnętrzna blacha stalowa szara, malowana proszkowo, komora ze stali nierdzewnej